

Газовые напольные атмосферные котлы с горелками

Серия DTG X..N (23-54 кВт) Производитель: De Dietrich



- Электророзжиг
- Встроенный программный блок горелки
- Теплообменник из литого эвтектического чугуна, с увеличенной площадью теплообмена
- КПД более 90%.
- Возможность работы на пониженном давлении газа
- Встроенный датчик тяги.
- Встроенная электромеханическая панель управления с термостатом котла.

Модель	Артикул	Мощность кВт	Дымоход мм	Габариты ШхВхГ, мм	Вес кг	Цена EUR
DTG X 23 N	100004030	23	130	452x850x707	95	1431,78
DTG X 30 N	100004031	30	150	596x850x707	114	1553,40
DTG X 36 N	100004032	36	150	596x850x707	131	1669,74
DTG X 42 N	100004033	42	180	740x850x737	148	1816,47
DTG X 48 N	100004034	48	180	740x850x737	164	1918,28
DTG X 54 N	100004035	54	180	884x850x707	180	2139,07

Дополнительное оборудование для котлов серии DTG X..N

Принадлежности котлов		Артикул	Цена, EUR
Набор для переоборудования на газ Н 13 мбар GX 10		100004614	38,33
Набор для переоборудования на природный газ L/G 25/GZ 410/G 25.1 GX 11		100004615	38,33
Набор переоборудования на пропан	4-5-6 секций GX 12	100004616	38,33
	7 секций GX 13	100004617	38,33
	8-9 секций GX 14	100004615	38,33
Производство ГВС		Артикул	Цена, EUR
Модуль приоритета и регулирования ГВС - MB 2 AD 128		88017842	134,84
Набор для подключения DTG X..N/GMT 130 EA 30		89997035	393,97
Набор для подключения водонагревателя BP/BC EA 119		100007837	368,84

Для панели управления		Артикул	Цена, EUR
Термостат комнатной температуры	Непрограммируемый AD 140	88017859	46,38
	программируемый (проводной) AD 137	88017855	153,36
	программируемый (беспроводной) AD 200	88017018	278,96
Модуль RX77 S для погодозависимого управления 2-я контурами и контуром ГВС AD 230		100008844	588,30
Накладной датчик подающей линии СТР-КТУ81 AD 240		100010843	17,22
Датчик комнатной температуры СТИ-02-КТУ81 AD 238		100010844	15,90
Регулировочный термостат комнатной температуры СТИ-5-03-КТУ81 AD 239		100010845	37,10

Серия DTG 130 (18-48 кВт) Производитель: De Dietrich



- КПД сгорания 92-93%.
- Теплообменник из очень прочного эвтектического чугуна, допускающий работу при низких модулируемых температурах до 30°C в подающей линии без всякого риска для срока службы котлов.
- Горелка с полным предварительным смешением с газовым блоком, включающим в себя программный блок.
- Запальная горелка с электродом массы для лучшей безопасности розжига.

Модель	Панель управления	Артикул	Мощность, кВт	Дымоход, мм	Габариты ШхВхГ, мм	Вес, кг	Цена, EUR
DTG 134	Eco.NOx.BASIS	8518-9101	18	111	522x773x850	101	2035,94
	Eco.NOx.DIEMATIC 3	8518-9401	18	111	522x773x850	101	2652,02
	Eco.NOx.EASYMATIC	8518-9201	18	111	522x773x850	101	2249,33
DTG 135	Eco.NOx.BASIS	8518-9102	24	125	600x773x850	119	2180,03
	Eco.NOx.DIEMATIC 3	8518-9402	24	125	600x773x850	119	2756,69
	Eco.NOx.EASYMATIC	8518-9202	24	125	600x773x850	119	2385,23
DTG 136	Eco.NOx.BASIS	8518-9103	30	153	600x773x850	135	2387,61
	Eco.NOx.DIEMATIC 3	8518-9403	30	153	600x773x850	135	3003,67
	Eco.NOx.EASYMATIC	8518-9203	30	153	600x773x850	135	2581,94
DTG 137	Eco.NOx.BASIS	8518-9104	36	153	744x773x850	151	2919,06
	Eco.NOx.DIEMATIC 3	8518-9404	36	153	744x773x850	151	3535,12
	Eco.NOx.EASYMATIC	8518-9204	36	153	744x773x850	151	3084,10
DTG 138	Eco.NOx.BASIS	8518-9105	42	153	744x773x850	168	3090,93
	Eco.NOx.DIEMATIC 3	8518-9405	42	153	744x773x850	168	3706,99
	Eco.NOx.EASYMATIC	8518-9205	42	153	744x773x850	168	3247,16
DTG 139	Eco.NOx.BASIS	8518-9106	48	180	822x798x850	184	3738,73
	Eco.NOx.DIEMATIC 3	8518-9406	48	180	822x798x850	184	4354,79
	Eco.NOx.EASYMATIC	8518-9206	48	180	822x798x850	184	3859,32

Дополнительное оборудование для котлов серии DTG 130

Принадлежности котла	Артикул	Цена, EUR
Реле падения давления воды CG 49	83757735	144,45
Набор для переоборудования на пропан GL 32	85187005	52,89
Набор переоборудования на 13 мбар GL 33 (входит в комплект поставки)	85187006	38,33

Производство ГВС	Артикул	Цена, EUR
Набор для подключения водонагревателя BP/BC EA 119	100007837	368,84
Датчик ГВС AD 212	100000030	49,53

Для панели управления Diematic 3	Артикул	Цена, EUR
плата + датчик для 1 смесительного контура FM 48	85757743	174,51
Упрощенное дистанционное управление с датчиком комнатной температуры FM 52	85757747	100,49
Соединительный кабель BUS AD 134 (длиной 15 м)	88017851	103,12
Беспроводной датчик наружной температуры AD 241	100010960	91,44
Датчик температуры дымовых газов FM 47	85757742	67,43

Серия DTG 230 (45-117 кВт) Производитель: De Dietrich



- Чугунный напольный газовый котёл с атмосферной двухступенчатой горелкой для работы на природном и сжиженном газе, с незначительными выбросами окисей азота. Работа котла при низких модулированных температурах в подающей линии.
- Горелка из нержавеющей стали с полным предварительным смешением, с запальной горелкой и ионизационным датчиком наличия пламени.
- Высокий годовой КПД от 95 до 96%.
- Низкий уровень шума, менее 57 дБ при номинальной мощности.

Модель	Артикул	Мощность, кВт	Дымоход, мм	Габариты ШхВхГ, мм	Вес, кг	Цена, EUR
DTG 230-6 Eco.NOx	100007669	27/45	150	789x592x900	203	3034,08
DTG 230-7 Eco.NOx	100007671	27/54	180	863x952x900	230	3422,76
DTG 230-8 Eco.NOx	100007673	36/63	180	946x952x900	257	3893,40
DTG 230-9 Eco.NOx	100007674	36/72	180	1113x1007x900	283	4245,08
DTG 230-10 Eco.NOx	100007675	45/81	200	1113x1007x900	305	4715,70
DTG 230-11 Eco.NOx	100007676	45/90	200	1280x1007x900	334	5104,40
DTG 230-12 Eco.NOx	100007677	54/99	200	1280x1007x900	357	5497,04
DTG 230-13 Eco.NOx	100007678	54/108	225	1447x1007x900	386	5924,06
DTG 230-14 Eco.NOx	100007680	63/117	225	1447x1007x900	408	6511,05

* Цена котла указана без панели управления

Панели управления для котлов серии DTG 230

Наименование	Артикул	Цена, EUR
GJ7 панель DIEMATIC-m 3	100007595	1614,22
GJ6 панель K3	100007594	1062,92
GJ5 панель B3	100007593	755,42

Дополнительное оборудование для котлов серии DTG 230

Принадлежности котла	Артикул	Цена, EUR
Комплект для переоборудования на пропан GC 193	85027173	96,51
Датчик тяги GC 22 (для DTG 230-10 до 230-14)	85027011	64,77
Погружной датчик с приемной гильзой AD 218	100004781	189,06
Предохранительный клапан + реле давления GC 191	85027171	удал

Серия DTG 330 (126-342 кВт) Производитель: De Dietrich



- Работа котла возможна при низких модулированных температурах в подающей линии.
- Двухступенчатая атмосферная горелка из нержавеющей стали с полным предварительным смешиванием, с запальной горелкой и ионизационным датчиком наличия пламени.
- Мощность первой ступени котла составляет 70% от всей мощности котла
- Внешняя газовая линия с компактной мультиблочной арматурой, включающая двухступенчатый двойной клапан класса А, регулятор давления и датчик давления газа.
- Годовой КПД 95- 96%
- Возможность установки котла в любой котельной, поставка теплообменника котла отдельными секциями или в собранном виде – по заказу.

Модель	Артикул	Мощность, кВт	Дымоход, мм	Габариты ШхВхГ, мм	Вес, кг	Цена, EUR
DTG 330-8 Eco.NOx	100006878	88/126	250	970x1362x1406	575	6785,56
DTG 330-9 Eco.NOx	100006879	101/144	250	1058x1362x1406	635	7404,48
DTG 330-10 Eco.NOx	100006880	113/162	300	1146x1362x1406	690	8432,91
DTG 330-11 Eco.NOx	100006881	126/180	300	1234x1362x1406	750	9662,79
DTG 330-12 Eco.NOx	100006882	139/198	300	1322x1362x1406	805	10481,84
DTG 330-14 Eco.NOx	100006883	164/234	350	1498x1412x1406	920	11237,27
DTG 330-16 Eco.NOx	100006884	189/270	350	1674x1412x1406	1035	12607,62
DTG 330-18 Eco.NOx	100006885	214/306	350	1850x1412x1406	1150	13568,46
DTG 330-20 Eco.NOx	100006886	239/342	400	2026x1462x1406	1350	14457,75

* Цена котла указана без панели управления

Панели управления для котлов серии DTG 330

Наименование	Артикул	Цена, EUR
GK3 панель управления DIEMATIC-m 3	100007411	1830,23
GK2 панель управления K3	100007410	1207,34
GK1 панель управления B3	100007409	1011,36

Дополнительное оборудование для котлов серии DTG 330

Принадлежности котла	Артикул	Цена, EUR
Датчик тяги DP 89	83507106	64,95
Погружной датчик с приемной гильзой AD 218	100004781	189,06
Набор переоборудования на пропан GD 207	83587196	11,80
Монтажный инструмент JDS (до 14 чугунных секций)	88017706	1455,57
Удлиненный монтажный инструмент JD-Te Plus	88017705	3180,83

Дополнительное оборудование для панели управления Diematic-m3

Для панели управления K3		
Плата + датчик для 1 смесительного контура FM 48	85757743	174,51
Датчик температуры смесительного контура AD 199	88017017	126,81
Упрощенное дистанционное управление с датчиком комнатной температуры FM 52	85757747	100,49
Соединительный кабель BUS AD 134 (длиной 12 м)	88017851	103,12
Беспроводной датчик наружной температуры AD 241	100010960	91,44
Удлинитель для кабеля BUS AD 139	88017858	25,11
Датчик температуры дымовых газов FM 47	85757742	67,43
Датчик температуры котла AD 212	100000030	49,53
Погружной датчик с приёмной гильзой AD 218	100004781	189,06
Плата реле + датчиков для 1 смесительного контура AD 220	100004870	Нет в прайсе
Упрощенное дистанционное управление с датчиком комнатной температуры FM 52	85757747	100,49

Производство ГВС	Артикул	Цена, EUR
Датчик ГВС AD 212	100000030	49,53
Набор для подключения водонагревателя BP/BC 150-500 EA 118	100007836	328,45

Жидкотопливные / газовые котлы без горелок

Серия GT 120 (16-39 кВт) Производитель: De Dietrich



- Чугунный секционный высокопроизводительный котёл с естественным газоотводом.
- Теплообменник с трёхходовым принципом удаления дымовых газов и с горизонтальными каналами для отвода дымовых газов в ассиметричном расположении.

Модель	Панель управления	Артикул	Мощность, кВт	Дымоход, мм	Габариты ШхВхГ, мм	Вес, кг	Цена, EUR
GT 123	BASIS	100001680	16-21	125	570x685x800	137	1861,43
	DIEMATIC 3	100001692	16-21	125	570x685x800	137	2496,01
GT 124	BASIS	100001681	21-27	125	570x812x800	162	2018,75
	DIEMATIC 3	100001693	21-27	125	570x812x800	162	2653,33
GT 125	BASIS	100001682	27-33	125	570x939x800	187	2186,65
	DIEMATIC 3	100001694	27-33	125	570x939x800	187	2821,22
GT 126	BASIS	100001683	33-39	150	570x1066x800	213	2374,39
	DIEMATIC 3	100001695	33-39	150	570x1066x800	213	3008,97
	EASYMATIC 1	100001687	33-39	150	570x1066x800	213	2579,35

*Цена котла указана без панели управления

Панели управления для котлов серии GT 120

Наименование	Артикул	Цена, EUR
FM 126 панель BASIS	100001620	600,20
FM 129 панель DIEMATIC 3	100001623	1234,78

Дополнительное оборудование для котлов серии GT 120

Производство ГВС	Артикул	Цена, EUR
Датчик ГВС AD 212	100000030	49,53

Для панели управления	Артикул	Цена, EUR
Для панели управления В (базовой)		
Термостат комнатной температуры программируемый (проводной) AD 137	88017855	153,36
Для панели управления D (Diematic 3)		
Плата + датчик для 1 смесительного контура FM 48 (максимум 2 платы на панель управления)	85757743	174,51

Серия GT 220 (50-100 кВт) Производитель: De Dietrich



- Теплообменник из очень прочного эвтектического чугуна.
- Работа при низких модулируемых температурах, до 30оС в подающей линии без всякого риска для срока службы котлов; полное охлаждение между двумя периодами нагрева.
- Топка под давлением, что уменьшает размеры дымохода.
- КПД сгорания до 94%.

Модель	Артикул	Мощность, кВт	Дымоход, мм	Габариты ШхВхГ, мм	Вес, кг	Цена, EUR
GT 224	100004285	40-50	153	520x1065x700	218	2158,90
GT 225	100004286	50-64	153	520x1065x827	257	3030,11
GT 226	100004287	64-78	180	520x1065x954	297	2753,81
GT 227	100004288	78-92	180	520x1065x1081	336	3005,00
GT 228	100004289	92-100	180	520x1065x1208	375	3319,65

*Цена котла указана без панели управления

Панели управления для котлов серии GT 220

Наименование	Артикул	Цена, EUR
FM 126 панель BASIS	100001620	600,20
FM 129 панель DIEMATIC 3	100001623	1234,78

Дополнительное оборудование для котлов серии GT 220

Производство ГВС	Артикул	Цена, EUR
Датчик ГВС AD 212	100000030	49,53

Отопление и водоснабжение

Котельное оборудование

Для панели управления		Артикул	Цена, EUR
Для панели управления В (базовой)			
Термостат комнатной температуры	программируемый (проводной) AD 137	88017855	153,36
Для панели управления D Diematic 3)			
Плата + датчик для 1 смесительного контура	FM 48 (максимум 2 платы на панель управления)	85757743	174,51

Серия GT 330 (70-330 кВт) Производитель: De Dietrich



- Теплообменник из эвтектического чугуна De Dietrich: работа при низких модулируемых температурах, до 300°C в подающей линии
- Полное охлаждение между двумя периодами нагрева
- Трёхходовой принцип удаления дымовых газов с повышенным КПД
- КПД сгорания до 93%
- Усиленная тепловая изоляция из стекловолокна толщиной 100 мм.
- Простой монтаж: возможна поставка отдельными секциями; подходит для любых котельных, даже с затруднённым доступом.

Модель	Артикул	Мощность, кВт	Дымоход, мм	Габариты ШхВхГ, мм	Вес, кг	Цена, EUR
GT 334	100004537	70-105	180	796x838x1192	612	3525,31
GT 335	100004538	105-140	180	796x998x1192	736	4264,83
GT 336	100004539	140-180	180	796x1159x1192	846	5003,02
GT 337	100004540	180-230	200	796x1318x1192	981	6154,72
GT 338	100004541	230-280	200	796x1478x1192	1103	7628,45
GT 339	100004542	280-330	200	796x1638x1192	1230	9275,81

* Цена котла указана без панели управления

Серия GT 430 (300-729 кВт) Производитель: De Dietrich



- Теплообменник из эвтектического чугуна De Dietrich: работа при низких модулируемых температурах, до 400°C в подающей линии; полное охлаждение между двумя периодами нагрева.
- Трёхходовой принцип удаления дымовых газов: повышенный КПД сгорания до 93%; пониженный уровень шума; адаптирован для использования как с классическими горелками, так и с горелками с пониженными выбросами NOx.
- Усиленная тепловая изоляция из стекловолокна толщиной 100 мм.
- Простой монтаж: возможна поставка отдельными секциями; подходит для любых котельных, даже с затруднённым доступом.

Модель	Артикул	Мощность, кВт	Дымоход, мм	Габариты ШхВхГ, мм	Вес, кг	Цена, EUR
GT 430-8	100006915	300-357	250	1000x1505x1500	1802	10422,21
GT 430-9	100006916	357-419	250	1000x1655x1500	2072	11581,85
GT 430-10	100006917	419-481	250	1000x1825x1500	2238	12950,88
GT 430-11	100006918	481-543	300	1000x1985x1500	2454	14388,84
GT 430-12	100006919	543-605	300	1000x2145x1500	2638	15781,73
GT 430-13	100006920	605-667	300	1000x2305x1500	2880	16962,59
GT 430-14	100006921	667-729	300	1000x2465x1500	3057	18059,93

* Цена котла указана без панели управления

Дополнительное оборудование для котлов серии GT 430

Принадлежности		Артикул	Цена, EUR
Опоры с защитой от вибрации	для модели 430-8 ...430-10 CS 60	82297781	642,77
	для модели 430-11 ...430-14 CS 61	82297782	968,79

Серия GT 530 (464-1365 кВт) Производитель: De Dietrich



- Теплообменник из эвтектического чугуна De Dietrich: работа при низких модулируемых температурах, до 400°C в подающей линии; полное охлаждение между двумя периодами нагрева.
- Повышенный КПД сгорания: большая поверхность теплообмена в компактном объеме; передняя секция со стенками омываемыми теплоносителем, увеличивающими поверхность теплообмена, и уменьшающими выбросы NOx.
- Простая установка горелок: оптимизированные размеры топки; 4-х ходовой принцип удаления дымовых газов с рядами параллельных каналов.
- Простой монтаж: возможна поставка отдельными секциями; подходит для любых котельных, даже с затруднённым доступом.

Модель	Артикул	Мощность, кВт	Дымоход, мм	Габариты ШхВхГ, мм	Вес, кг	Цена, EUR
GT 530-9	100007049	464-522	300	1172x1555x1670	2205	14725,61
GT 530-10	100007050	522-570	350	1172x1654x1756	2391	15635,94
GT 530-11	100007051	570-617	350	1172x1755x1756	2567	16330,41
GT 530-12	100007052	617-665	350	1172x1845x1756	2771	17035,47
GT 530-13	100007053	665-712	350	1172x1955x1756	2945	17733,99
GT 530-14	100007054	712-760	400	1172x2105x1756	3120	18440,30
GT 530-15	100007055	760-807	400	1172x2245x1756	3314	19142,71
GT 530-16	100007056	860-863	400	1172x2355x1756	3494	19831,87
GT 530-17	100007057	863-919	400	1172x2445x1756	3684	20539,56
GT 530-18	100007058	919-974	400	1172x2555x1756	3872	21264,52
GT 530-19	100007059	974-1030	400	1172x2645x1756	4040	22001,37
GT 530-20	100007060	1030-1086	400	1172x2845x1756	4266	22730,29
GT 530-21	100007061	1086-1142	-	1172x2955x1756	4444	23459,21
GT 530-22	100007062	1142-1198	-	1172x3045x1756	4639	24196,10
GT 530-23	100007063	1198-1254	-	1172x3155x1756	4817	24570,99
GT 530-24	100007064	1254-1309	-	1172x3245x1756	4994	25660,55
GT 530-25	100007065	1309-1365	-	1172x3355x1756	5168	26388,13

*Цена котла указана без панели управления

Отопление и водоснабжение

Котельное оборудование

Панель управления для GT 330/430/530

Наименование	Артикул	Цена, EUR
MD1 панель управления DIEMATIC-m 3 (GT 330, 430, 530)	100004295	1891,09
MD2 панель управления K3 (GT 330, 430, 530)	100004296	709
MD3 панель управления B3 (GT 330, 430, 530)	100004298	600,81
MD4 панель управления S3 (GT 330, 430, 530)	100004299	546,09

Принадлежности		Артикул	Цена, EUR
Опоры с защитой от вибрации	для модели GT-530-9 AK 18	82087757	335,30
	для модели GT 530-10...530-16 AK 19	82087758	477,11
	для модели GT 530-17...530-20 AK 20	82087759	617,59
	для модели GT 530-21...530-25 AK 21	82087760	773,98
Инструмент для монтажа при поставке теплообменника в разобранном виде JD-TE Plus		88017705	3180,83
Удлиненный набор JD - TE (для GT 530-24 и GT-25) *		88018901	1567,95

* Заказывается как запасная часть

Газовые напольные конденсационные котлы

Серия С 210-.. Есо Производитель: De Dietrich



- Секционный теплообменник из сплава алюминия и кремния
- Наддувная горелка из нержавеющей стали (с полным предварительным смешением), с поверхностью из сплетенных металлических волокон
- Электророзжиг
- Высокий КПД до 109 %
- Низкий уровень шума и небольшое потребление электрической энергии благодаря модулируемому вентилятору
- Панель управления DIEMATICS 3

С 210-... Есо - газовые напольные конденсационные котлы, мощностью от 9 до 214 кВт.

Модель	Артикул	Мощность кВт	Дымоход мм	Габариты ШхВхГ, мм	Вес кг	Цена EUR
С 210-85 Есо	100002218	86	150	1290x1190x450	130	9792,53
С 210-130 Есо	100002237	129	150	1290x1190x450	150	12037,77
С 210-170 Есо	100002238	171	150	1290x1190x450	170	13262,80
С 210-210 Есо	100002239	214	150	1305x1190x450	200	14385,45

Серия С 310-.. Есо Производитель: De Dietrich



- Секционный теплообменник из сплава алюминия и кремния
- Наддувная горелка из нержавеющей стали (с полным предварительным смешением), с поверхностью из сплетенных металлических волокон
- Электророзжиг
- Высокий КПД до 109 %
- Низкий уровень шума и небольшое потребление электрической энергии благодаря модулируемому вентилятору
- Панель управления DIEMATICS 3

С 310-... Есо - газовые напольные конденсационные котлы, мощностью от 56 до 573 кВт.

Модель	Артикул	Мощность кВт	Дымоход мм	Габариты ШхВхГ, мм	Вес кг	Цена EUR
С 310-280 Есо	100002414	282	250	1485x1600x720	360	19999,88
С 310-350 Есо	100002422	353	250	1485x1600x720	410	24841,52
С 310-430 Есо	100002426	427	250	1485x1990x720	460	28081,89
С 310-500 Есо	100002430	499	250	1485x1990x720	510	30781,52
С 310-570 Есо	100002436	573	250	1485x1990x720	560	33698,53

Серия С 610-.. Есо Производитель: De Dietrich



- Секционный теплообменник из сплава алюминия и кремния
- Наддувная горелка из нержавеющей стали (с полным предварительным смешением), с поверхностью из сплетенных металлических волокон
- Электророзжиг
- Высокий КПД до 109 %
- Низкий уровень шума и небольшое потребление электрической энергии благодаря модулируемому вентилятору
- Панель управления DIEMATICS 3
- Состоит из двух корпусов С 310

Отопление и водоснабжение

Котельное оборудование

С 610-... Есо - газовые напольные конденсационные котлы, мощностью от 87 до 1146 кВт.

Модель	Артикул	Тепловая Мощность, кВт	Дымоход мм	Габариты ШхВхГ, мм	Вес кг	Цена EUR
С 610-700 Есо	100002438	706	350	1756x1600x1450	820	52059,28
С 610-860 Есо	100002439	854	350	1756x1990x1450	920	57891,96
С 610-1000 Есо	100002440	998	350	1756x1990x1450	1020	61564,38
С 610-1140 Есо	100002441	1146	350	1756x1990x1450	1120	64696,06

Дымоход для напольных газовых конденсационных котлов.

Модель	Артикул	Применение	Цена, EUR
DY 821	100002395	удлинение длиной 1000 мм, D160	116,62
DY 823	100002397	колесо D160, 87°	94,09
DY 827	100002401	горизонтальный коаксиальный дымоход D160/220	662,65
DY 830	100002404	деталь подсоединения воздуха для коаксиального дымохода, D160	100,72
DY 857	100004040	удлинение для горизонтального коаксиального дымохода D160/220	246,50

Принадлежности для напольных газовых конденсационных котлов.

Модель	Артикул	Применение	Цена, EUR
GR 5	100002442	труба 2-ая обратная	128,56
GR 6	100002443	гильза погружная для датчика подающей линии	47,70
GR 8	100002445	фильтр для забора воздуха	426,76
GR 10	100002447	комплект для отвода конденсата	175,01
GR 11	100002448	нож для чистки	16,85
GR 12	100003347	плата передачи сигнала неисправности	82,97
DU 13	8387-7009	система нейтрализации конденсата (до 120 кВт)	1003,26
DU 14	8387-7010	система нейтрализации конденсата (120-350 кВт)	1223,26
DU 15	8387-7011	система нейтрализации конденсата (350-1300 кВт)	1302,77
	9422-5601	наполнитель для нейтрализации 10 кг	56,98

Принадлежности для газовых конденсационных котлов.

Модель	Артикул	Применение	Цена, EUR
AD 212	100000030	датчик температуры бойлера	49,53
FM 48	8575-7743	плата управления одним смесительным контуром (DIEMATIC 3)	174,51
FM 51	8575-7746	панель управления цифровая дистанционная на 1 контур (DIEMATIC 3)	200,94
AD 134	8801-7851	кабель соединительный BUS RX 12 длиной 12 м	103,12
HC 135	100002276	переключающий клапан отопление/ГВС для MC 35E, 45, 65	165,26
HC 136	100002277	набор соединительных трубопроводов MC 35E, 45, 90/B 150-300	357,21
HC 28	8531-7018	распределитель термогидравлический HW PLUS 70	431,00
HC 29	8531-7019	распределитель термогидравлический HW 200	1060,27
HC 33	8531-7023	система нейтрализации конденсата	374,14
HC 34	8531-7024	опора для системы нейтрализации	104,43
HC 35	8531-7025	наполнитель гранулированный (2 кг) для системы HC 33	132,20

Газовые настенные котлы

Серия WHE 2.24 (8,4-24 кВт) Производитель: De Dietrich



- Газовый настенный котёл для отопления и горячего водоснабжения благодаря проточному теплообменнику с подключением к дымовой трубе (открытая камера сгорания).
- Горелка, модулирующая мощность в диапазоне от 8,4 до 24 кВт и основной медный теплообменник с защитным покрытием из цинка обеспечивают высокий КПД до 92%.
- Простой ввод в эксплуатацию.
- Бесшумная работа, компактные размеры.
- Полностью укомплектован: расширительный бак объёмом 8 л., предохранительный клапан, термоманометр, циркуляционный насос, автоматический воздухоотводчик, защитное реле давления воды, байпас.

Модель	Артикул	Мощность кВт	Дымоход мм	Габариты ШхВхГ, мм	Вес кг	Цена EUR
WHE 2.24 GN	100010151	24	130	750x454x352	34,7	1296,45
WHE 2.24 FF GN	100006101	24	100	750x454x352	41	1364,49

Серия CITY 24 (10-24 кВт) Производитель: De Dietrich



- Компактный газовый настенный котёл для отопления и горячего водоснабжения с ёмкостным водонагревателем на 55 л, встроенным в котёл.
- Электронный розжиг и ионизационный контроль пламени.
- Высокий КПД сгорания до 92%.

Модель	Артикул	Мощность кВт	Дымоход мм	Габариты ШхВхГ, мм	Вес кг	Цена EUR
CITY 24 BIC-II	100000751	24	125	880x600x450	83	2309,69
CITY 24 BIC-II FF	100000753	24	125	880x600x450	89	2548,75
CITY 24 BIC-II	100000755	24	125	880x600x450	89	2568,98
CITY 24 BIC-II FF	100000757	24	125	880x600x450	89	2721,61

! Подключение к дымовой трубе.

Модель	Артикул	Для котлов	Цена, EUR
Для подключения к дымовой трубе	100000751	CITY 24 BIC-II	
Со стандартным горизонтальным коаксильным дымоходом 60/100 длиной 800 мм	100000753	CITY 24 BIC-II FF	

*По запросу различные варианты диаметра дымохода см. ниже

Модель	Артикул	Для котлов	Цена, EUR
С горизонтальным коаксильным дымоходом 60/100 длиной 1500 мм	100000755	CITY 24 BIC-II FF	
С вертикальным коаксильным дымоходом 80/125 высотой 1283 мм	100000757	CITY 24 BIC-II FF	

Принадлежности для настенных котлов.

Модель	Артикул	Применение	Цена, EUR
EA 104	77024923	Модуль гидравлический (2 контура)	1412,29
EA 105	77024926	Трубопроводы котёл/гидравлический модуль CITY 2.24-II/2.28/1.24-II...	167,34
EA 106	77025467	Трубопроводы котёл/гидравлический модуль CITY 24 BIC-II	154,47
AD 201	77028621	Модуль дистанционного управления Easyradio	413,80
FM 50	77024932	Панель дистанционного управления Easymatic (проводное)	406,40
FM 46	77026657	Датчик наружной температуры (DIEMATIC 3)	55,17
AD 202	77025474	Плата + датчик для одного смесительного контура	218,12
AD 137	77001944	Термостат цифровой программируемый проводной	153,36
AD 200	77019597	Термостат цифровой программируемый беспроводной	278,96
AD 140	77022143	Термостат комнатной температуры непрограммируемый	46,38

Газовые настенные конденсационные котлы

Серия MC 35E, MC 45, MC 65, MC 90 Производитель: De Dietrich



MC 35E – котёл, мощностью от 8 до 35 кВт, для отопления с встроенным модулирующим насосом.

MC 45 – котёл, мощностью от 8 до 43 кВт, для отопления.

MC 65 – котёл, мощностью от 12 до 65 кВт, для отопления.

MC 90 – котёл, мощностью от 14 до 90 кВт, для отопления.

- Теплообменник котла - компактный моноблок из сплава алюминия и кремния

- Горелка с предварительным смешением из нержавеющей стали, из сплетенных металлических волокон, модулирующая от 18 до 100 % мощности.

- Высокий КПД до 110 %..

Модель	Артикул	Тепловая Мощность, кВт	Дымоход мм	Габариты ШхВхГ, мм	Вес кг	Цена EUR
MC 35E	100002180	35	80/125	945x500x360	58	4271,51
MC 45	100002181	45	80/125	945x500x360	49	4660,19
MC 65	100002182	65	100/150	945x500x360	64	5326,48
MC 90	100002183	90	100/150	945x500x452	72	6957,90

Серия MC 35 E/BS130 Производитель: De Dietrich



MC 35 E/BS 130 – котёл, мощностью от 8 до 35 кВт, для отопления и горячего водоснабжения при помощи водонагревателя емкостью 130 л, устанавливаемого на полу под котлом.

Модель	Артикул	Тепловая Мощность, кВт	Дымоход мм	Габариты ШхВхГ, мм	Вес кг	Цена EUR
MC 35 E/BS130	100002184	35	80/125	945x500x360	116	5686,09

Горелки

Газовые надувные горелки

Серии G 100 (для котлов GT 120) Производитель: De Dietrich



G 100 – одноступенчатая газовая горелка малой мощности, оборудованная для работы на природном газе. Возможна работа на пропане после установки набора для переоборудования.

Тип исполнения	Артикул	Мощность горелки, кВт	Для котлов	Цена, EUR
G 100 S (одноступенчатая)	8802-7205	16-52	GT 120	1524,31

Серии G 200 (для котлов GT 220) Производитель: De Dietrich



G 200 - одноступенчатая или модулирующая газовая горелка малой или средней мощности, оборудованная для работы на природном газе. Возможна работа на пропане после установки набора для переоборудования.

Тип исполнения	Артикул	Мощность горелки, кВт	Для котлов	Цена, EUR
G 200/1 S (одноступенчатая)	8802-7206	38-79	GT 220	1730,54
G 201/2 N (одноступенчатая)	8802-7324	65-123	GT 226, 227, 228	2197,23
G 203/2 N (модулирующая)	8802-7325	52/73-123	GT 226, 227, 228	2456,35

Серии G 300 (для котлов GT 330, GT 430) Производитель: De Dietrich



G 300 - одноступенчатая или модулирующая газовая горелка средней мощности, оборудованная для работы на природном газе.

Тип исполнения	Артикул	Мощность горелки, кВт	Для котлов	Цена, EUR
G303-2S (модулирующая)	100004503	60-160	GT 330, 430	3237,67
G303-3S (модулирующая)	100004504	90-220	GT 330, 430	3552,31
G303-5S (модулирующая)	100004505	160-410	GT 330, 430	4235,81

Серия G 40 (для котлов серии GT 430, GT 530) Производитель: De Dietrich



G 40 – газовые надувные горелки большой мощности. Горелки данной серии могут быть установлены на любые отопительные котлы. Различные газовые рампы доступны для горелок в зависимости от рабочего магистрального давления газа 20-25 мбар.

Тип исполнения	Артикул	Мощность горелки, кВт	Для котлов	Цена, EUR
G43-1 S	8802-7170	205-590	GT 430, 530	3628,99
G43-2 S	8802-7171	220-720	GT 430, 530	3729,48
G43-3 S	8802-7172	345-1030	GT 430, 530	4309,84

Принадлежности к горелкам серии G 40.

Модель	Артикул	Цена, EUR
Рампа газовая VEF 512	8802-7156	1027,22
Рампа газовая VEF 520	8802-7158	1561,33
Рампа газовая VEF 525	8802-7159	2005,52
Регулятор давления GDJ 50	8802-7177	433,63
Набор для двухступенчатого режима работы	8802-7317	116,34

Серия G 50 Производитель: De Dietrich



G 50 – газовые надувные горелки большой мощности. Модулирующая, при оснащении котла панелью управления DIEMATIC-m3 или K3, обеспечивающих модулирующий режим работы горелки, или двухступенчатая, при оснащении котла панелью управления B3.

Тип исполнения	Артикул	Мощность горелки, кВт	Для котлов	Цена, EUR
G53-1 S	8802-7250	372/930-1512	GT 430, 530	5831,53
G53-2 S	8802-7251	470/1279-2290	GT 430, 530	7675,77

Принадлежности к горелкам серии G 50.

Модель	Артикул	Цена, EUR
Рампа газовая MBD 420 CTD (300 мбар)	8802-7236	1877,30
Рампа газовая VGD 40.065 CTD (20/25 мбар)	8802-7301	4402,39
Переходник DN65-DN2"	8802-7298	208,88
Переходник DN80-DN65	8802-7299	360,92
Регулятор модулирующего режима RWF 40	8802-7295	1271,80
Устройство подогрева топлива для VGD 40.065CTD	8802-7300	284,24

Горелки жидкотопливные

Серия М 100, М 200, М 300 (для котлов GT 120) Производитель: De Dietrich



Серия М 100 – одноступенчатые горелки малой мощности.

! Все горелки оснащены всем необходимым оборудованием, предварительно настроены и испытаны в реальных условиях.

Модель	Артикул	Мощность кВт	Для котлов	Цена EUR
М 100 RS* (одноступенчатые)	8802-7318	16-31	GT 120	764,14
М 100/1S (одноступенчатые)	8802-7319	22-33	GT 120	711,26
М 100/2S (одноступенчатые)	8802-7320	29-47	GT 120	711,26

Серия М 200 (для котлов GT 220) Производитель: De Dietrich



Серия М 200 – одноступенчатые и двухступенчатые горелки малой и средней мощности.

Модель	Артикул	Мощность кВт	Для котлов	Цена EUR
М 200/1S (одноступенчатые)	8802-7252	38-71	GT 220	799,84
М 201/2S (одноступенчатые)	8802-7313	60-124	GT 220	1006,08
М 202/2S (двухступенчатые)	8802-7314	50/80-125	GT 220	1411,95

Серия М 300 (для котлов GT 330, GT 430) Производитель: De Dietrich



Серия М 300 – одноступенчатые и двухступенчатые горелки средней мощности.

Модель	Артикул	Мощность кВт	Для котлов	Цена EUR
М 301-2 S (одноступенчатые)	100004079	77-166	GT 330, 430	1241,39
М 302-2 S (двухступенчатые)	100004083	80/113-160	GT 330, 430	1842,91
М 302-3 S (двухступенчатые)	100004084	94/181-217	GT 330, 430	1864,07
М 302-4 S (двухступенчатые)	100004085	142/192-275	GT 330, 430	1879,93
М 302-5 S (двухступенчатые)	100004086	126/202-430	GT 330, 430	2145,67
М 302-6 S (двухступенчатые)	100003701	114/179-460	GT 330, 430	2558,15

Серия М 40 (для котлов серии GT 430, GT 530) Производитель: De Dietrich



Серия М 40 – жидкотопливные горелки большой мощности. Каждая горелка поставляется с набором форсунок различных размеров, которые позволяют покрыть весь диапазон мощности для данной горелки.

Модель	Артикул	Мощность кВт	Для котлов	Цена EUR
М 42-1 S (однофазная)	8802-7121	185/285-515	GT 430, 530	2900,54
М 42-2 S (однофазная)	8802-7122	185/285-625	GT 430, 530	2917,74
М 42-3 S (трёхфазная)	8802-7123	200/300-625	GT 430, 530	3273,38
М 42-4 S (трёхфазная)	8802-7124	290/465-765	GT 430, 530	3401,61
М 42-5 S (трёхфазная)	8802-7125	360/550-1050	GT 430, 530	3914,57