














Коллекторы

Присоединительная гребенка (инструментальная сталь)

Наименование	Артикул	Цена, EUR	Примечание																																				
 “Multidis SF” гребенка из нержавеющей стали 1" для напольного отопления со встроенными ротаметрами и регулирующими вставками 1 - 4 л/мин. с плоским уплотнением, с вентильными вставками М 30 x 1,5 для термостатического и электронного регулирования			Область применения Гребенка из нержавеющей стали для систем центрального отопления PN 6 с принудительной циркуляцией. Подающая температура до 70°C.  Описание. Гребенка смонтирована. С кранами для заполнения и опорожнения, с воздушспускными и концевыми пробками. Присоединение отопительных контуров G³/₄ HP под присоединительные наборы со стяжными кольцами Oventrop. Подающая гребенка со встроенными вентильными вставками. Обратная гребенка с регулятором расхода с визуальным контролем. Крепежные хомуты (прилагаются) с шумоизоляцией по DIN 4109.																																				
на 2 контура	140 41 52	115,62																																					
на 3 контура	140 41 53	151,81																																					
на 4 контура	140 41 54	186,49																																					
на 5 контуров	140 41 55	219,68																																					
на 6 контуров	140 41 56	252,97																																					
на 7 контуров	140 41 57	289,05																																					
на 8 контуров	140 41 58	322,35																																					
на 9 контуров	140 41 59	357,03																																					
на 10 контуров	140 41 60	390,21																																					
на 11 контуров	140 41 61	426,40																																					
на 12 контуров	140 41 62	462,48																																					
			<table><tr><th>Отводы</th><th>Длина (L)</th><th>Длина с шаров. кранами 140 63 84</th></tr><tr><td>2</td><td>190 мм</td><td>270 мм</td></tr><tr><td>3</td><td>240 мм</td><td>320 мм</td></tr><tr><td>4</td><td>290 мм</td><td>370 мм</td></tr><tr><td>5</td><td>340 мм</td><td>420 мм</td></tr><tr><td>6</td><td>390 мм</td><td>470 мм</td></tr><tr><td>7</td><td>440 мм</td><td>520 мм</td></tr><tr><td>8</td><td>490 мм</td><td>570 мм</td></tr><tr><td>9</td><td>540 мм</td><td>620 мм</td></tr><tr><td>10</td><td>590 мм</td><td>670 мм</td></tr><tr><td>11</td><td>640 мм</td><td>720 мм</td></tr><tr><td>12</td><td>690 мм</td><td>770 мм</td></tr></table>	Отводы	Длина (L)	Длина с шаров. кранами 140 63 84	2	190 мм	270 мм	3	240 мм	320 мм	4	290 мм	370 мм	5	340 мм	420 мм	6	390 мм	470 мм	7	440 мм	520 мм	8	490 мм	570 мм	9	540 мм	620 мм	10	590 мм	670 мм	11	640 мм	720 мм	12	690 мм	770 мм
Отводы	Длина (L)	Длина с шаров. кранами 140 63 84																																					
2	190 мм	270 мм																																					
3	240 мм	320 мм																																					
4	290 мм	370 мм																																					
5	340 мм	420 мм																																					
6	390 мм	470 мм																																					
7	440 мм	520 мм																																					
8	490 мм	570 мм																																					
9	540 мм	620 мм																																					
10	590 мм	670 мм																																					
11	640 мм	720 мм																																					
12	690 мм	770 мм																																					
 “Multidis SF” гребенка из нержавеющей стали 1" для напольного отопления со встроенными регулирующими вставками с мягким уплотнением, с вентильными вставками М 30 x 1,5 для термостатического и электронного регулирования			Область применения Гребенка из нержавеющей стали для систем напольного отопления PN 6 с принудительной циркуляцией. Подающая температура до 70°C.																																				
на 2 контура	140 40 52	99,78																																					
на 3 контура	140 40 53	122,90																																					
на 4 контура	140 40 54	146,03																																					
на 5 контуров	140 40 55	169,15																																					
на 6 контуров	140 40 56	192,27																																					
на 7 контуров	140 40 57	216,79																																					
на 8 контуров	140 40 58	239,91																																					
на 9 контуров	140 40 59	263,03																																					
на 10 контуров	140 40 60	286,73																																					
на 11 контуров	140 40 61	310,78																																					
на 12 контуров	140 40 62	332,40																																					
			Описание. Гребенка смонтирована. С кранами для заполнения и опорожнения, с воздушспускными и концевыми пробками. Присоединение отопительных контуров G³/₄ HP под присоединительные наборы со стяжными кольцами Oventrop. Подающая гребенка со встроенными вентильными вставками. Обратная гребенка со встроенными регулирующими вставками. Крепежные хомуты (прилагаются) с шумоизоляцией по DIN 4109.																																				
 “Multidis SH” гребенка 1" из нержавеющей стали для присоединения отопительных приборов с плоским уплотнением			Область применения присоединительная гребенка из инструментальной стали для систем центрального отопления PN 10 с принудительной циркуляцией. Подающая температура до 100°C.  Описание. Смонтированная гребенка. Подающая и обратная гребенки снабжены воздушспускной и концевой пробками. Отводы с G³/₄ HP под присоединительные наборы со стяжным кольцом Oventrop. Шумоизоляция крепежных хомутов (поставляются незатянутыми) по DIN 4109.																																				
на 2 контура	140 70 52	49,14																																					
на 3 контура	140 70 53	62,20																																					
на 4 контура	140 70 54	75,15																																					
на 5 контуров	140 70 55	88,22																																					
на 6 контуров	140 70 56	99,78																																					
на 7 контуров	140 70 57	114,23																																					
на 8 контуров	140 70 58	127,18																																					
на 9 контуров	140 70 59	138,74																																					
на 10 контуров	140 70 60	151,81																																					
на 11 контуров	140 70 61	164,76																																					
на 12 контуров	140 70 62	176,32																																					
			<table><tr><th>Отводы</th><th>Длина (L)</th><th>Длина с шаров.-краном 140 63 84</th></tr><tr><td>2</td><td>140 мм</td><td>220 мм</td></tr><tr><td>3</td><td>190 мм</td><td>270 мм</td></tr><tr><td>4</td><td>240 мм</td><td>320 мм</td></tr><tr><td>5</td><td>290 мм</td><td>370 мм</td></tr><tr><td>6</td><td>340 мм</td><td>420 мм</td></tr><tr><td>7</td><td>390 мм</td><td>470 мм</td></tr><tr><td>8</td><td>440 мм</td><td>520 мм</td></tr><tr><td>9</td><td>490 мм</td><td>570 мм</td></tr><tr><td>10</td><td>540 мм</td><td>620 мм</td></tr><tr><td>11</td><td>590 мм</td><td>670 мм</td></tr><tr><td>12</td><td>640 мм</td><td>720 мм</td></tr></table>	Отводы	Длина (L)	Длина с шаров.-краном 140 63 84	2	140 мм	220 мм	3	190 мм	270 мм	4	240 мм	320 мм	5	290 мм	370 мм	6	340 мм	420 мм	7	390 мм	470 мм	8	440 мм	520 мм	9	490 мм	570 мм	10	540 мм	620 мм	11	590 мм	670 мм	12	640 мм	720 мм
Отводы	Длина (L)	Длина с шаров.-краном 140 63 84																																					
2	140 мм	220 мм																																					
3	190 мм	270 мм																																					
4	240 мм	320 мм																																					
5	290 мм	370 мм																																					
6	340 мм	420 мм																																					
7	390 мм	470 мм																																					
8	440 мм	520 мм																																					
9	490 мм	570 мм																																					
10	540 мм	620 мм																																					
11	590 мм	670 мм																																					
12	640 мм	720 мм																																					












Коллекторы

Присоединительная гребенка
(инструментальная сталь)

Наименование	Кол. в упак.	Артикул	Цена, EUR	Примечание
 Присоединительные наборы для теплосчетчика для гребенки из инструментальной стали "Multidis SF" 1" для напольного отопления и гребенки из инструментальной стали "Multidis SH" 1" для присоединения отопительных приборов Набор 1 с регулирующим вентилем "Нусосон V" угловой проходной Набор 2 с регулятором перепада давления "Нусосон DP" угловой проходной		140 45 80 140 45 81	130,23 125,96	Наборы для присоединения теплосчетчиков предназначены для правого и левого присоединения к гребенке. Наборы состоят из: No 1: Подающая – шаровой кран со штуцером для присоединения датчика температуры Обратная – регулирующий вентиль "Нусосон V" – элемент для присоединения счетчика – шаровой кран с присоединением – плоские уплотнения No 2: Подающая – шаровой кран со штуцером для присоединения датчика температуры – измерительный адаптер Обратная – регулятор перепада давления "Нусосон DP" – импульсная трубка – элемент для присоединения счетчика – шаровой кран – плоские уплотнения.
 Перепускной узел для стальной гребенки "Multidis SF" 1"		140 47 90	80,46	Перепускной узел для правого присоединения к гребенке. Для уменьшения шумов. Диапазон настройки 50 - 400 мбар.
 Угловой присоединительный набор для гребенки из инструментальной стали "Multidis SF" для напольного отопления и гребенки из инструментальной стали "Multidis SH" для присоединения отопительных приборов		140 47 80	64,58	Для присоединения снизу к гребенке, для наружной установки при использовании монтажного шкафа.
 Регулирующий вентиль "Нусосон V" с плавной преднастройкой измерительная техника "есо" с обеих сторон измерительные и спускные вентили с обеих сторон наружная резьба без накидных гаек Ду 20 3/4" 2,7 (10)		106 18 56	55,62	Область применения: подающая температура от -10°C до 120°C. Общие сведения: корпус и головка вентили из латуни, стойкой к выщелачивания цинка.
 Регулятор перепада давления "Нусосон DP" область настройки: 50 до 300 мбар, плавная настройка измерительная техника "есо" с обеих сторон измерительные и спускные вентили с обеих сторон наружная резьба без накидных гаек Ду 20 3/4" 2,7		106 21 56	200,18	Область применения: подающая температура от -10°C до 120°C. Общие сведения: корпус и головка вентили из латуни, стойкой к выщелачивания цинка.
 Накладной термометр для гребенок		140 40 95	17,36	
 Вентильная вставка для гребенки "Multidis SF"		140 40 90	12,21	
 Шаровой кран с плоским уплотнением Ду 20 G 3/4 BP x G 1 HP Ду 25 G 1 BP x G 1 HP		140 63 83 140 63 84	14,03 18,39	
 со штуцером для датчика температуры M 10 x 1,0 Ду 25 G 1 HP x G 1 BP		140 67 08	18,04	






Коллекторы

Присоединительная гребенка (латунь)
Отдельные элементы. Комплектующие

Наименование	Кол. в упак.	Артикул	Цена, EUR	Примечание
Отдельные элементы гребенок				
 концевой элемент 1" на 4 отвода отводы для присоединения отопительных контуров 3/4 НР отвод на воздухоотводчик 3/8 ВР	(2)	140 05 54	28,64	 Кол-во Длина (L) Длина с шаровым краном 140 63 94 2 170 мм 280 мм 3 220 мм 330 мм 4 270 мм 380 мм 5 320 мм 430 мм 6 370 мм 480 мм 7 420 мм 530 мм 8 470 мм 580 мм 9 520 мм 630 мм 10 570 мм 680 мм
 проходной элемент 1" отводы для присоединения отопительных контуров 3/4 НР на 2 отвода	(2)	140 06 52	15,21	
 на 3 отвода	(2)	140 06 53	24,28	
 на 4 отвода	(2)	140 06 54	28,64	
 Шаровой кран Ду 25 1" с резьбовым соединением с плоским уплотнением		140 63 94	24,28	Применяется также в качестве удлинителя гребенки на один отвод (в сочетании с латунным переходом, арт. No 102 80 52).
 концевая пробка 1" отвод на воздухоотводчик - 3/8 ВР отвод на шаровой кран F+E - 1/2 ВР	(10)	140 06 91	12,26	
 Крепежные хомуты для гребенки сталь, оцинкованная		140 10 61	9,90	Крепежные хомуты для монтажа гребенки в монтажном шкафу или на стене. Шумоизоляция по DIN 4109.
 Автоматический воздухоотводчик 3/8" с автозапором	(10)	108 83 03	10,61	
 Воздухоспускная пробка 3/8" с самоуплотнением		140 03 92	2,50	
 Шаровой кран F+E "Optiflex" (50) Ду 15 1/2" с самоуплотнением, со штуцером на шланг и колпачком	(50)	103 33 14	7,85	
 Вентиль серии "AZ" для термостатического регулирования (Снимается с производства) Ду 15 3/4" НР x 3/4" ВР	(25)	140 01 64	13,44	Вентиль для подающей гребенки системы напольного отопления.
 Вентиль на обратную подводку "Combi 2" с предварительной настройкой и отключением (Снимается с производства) Ду 15 3/4" НР x 3/4" ВР	(25)	140 11 94	11,67	Вентиль для обратной гребенки системы напольного отопления.
 Заглушка 1/2" с самоуплотнением	(50)	140 17 04	2,00	
Глухая пробка 3/4" ВР (без рис.)	(10)	140 06 92	2,38	Для незадействованных отводов.
Глухая пробка 1" ВР (без рис.)	(10)	140 06 93	4,01	Применяется вместо концевой пробки, но при этом невозможно присоединение воздухоотводчика или шарового крана F+E.

Коллекторы

Гребенка системы водоснабжения Монтажные шкафы

	Наименование	Кол. в упак.	Артикул	Цена, EUR	Примечание
	Гребенка системы водоснабжения бронза с самоуплотнением Ду 20 3/4"	(2)	420 04 53	24,71	Коническая поверхность под металлическое уплотнение и уплотнительное кольцо. Применяется в соединении с "Cofit S" и присоединительными наборами "Ofix", а также с прессовыми соединениями "Cofit P" с накидными гайками и сферической поверхностью уплотнения.
	Угольник-переход 90° бронза G 3/4 HP x Rp 3/4	(10)	150 43 54	5,87	Для увеличения гребенки для водоснабжения на один отвод.
	Заглушка G 3/4 (без рис.)		140 06 92	2,38	
	Крепежный хомут из стали, оцинкованный		420 10 71	11,05	Крепление с хомутами. Для монтажа гребенки водоснабжения в монтажном шкафу или на стену. Шумоизоляция по DIN 4109.
	Монтажный шкаф из стали, оцинкованный, рама и дверцы белые, лакированные с подвижной заслонкой для регулировки положения трубы внутренняя ширина: 400 мм		420 10 81	141,00	Глубина: 110-145 мм Высота: 350 мм Без водосчетчика до 6 отводов, с водосчетчиком до 3 отводов.
	внутренняя ширина: 600 мм		420 10 82	150,70	Без водосчетчика до 10 отводов, с водосчетчиком до 7 отводов.
	Монтажный шкаф для скрытой установки из стали, оцинкованный, рама и дверца белые, лакированные выдвижная фасадная рама и основание (с изменяемыми размерами)				Глубина: 115-180 мм Высота: 760-885 мм При использовании теплосчетчиков необходимо принимать во внимание суммарную длину гребенки с дополнительными элементами
	внутренняя ширина: 560 мм	140 10 51	165,03		
	внутренняя ширина: 700 мм	140 10 52	187,19		
	внутренняя ширина: 900 мм	140 10 53	228,45		
	внутренняя ширина: 1200 мм	140 10 54	290,82		
	Монтажный шкаф для наружной установки из стали, оцинкованный, рама и дверца белые, лакированные выдвижная фасадная рама и основание (с изменяемыми размерами)				Глубина: 160 мм Высота: 760-870 мм При использовании теплосчетчиков необходимо принимать во внимание суммарную длину гребенки с дополнительными элементами
	внутренняя ширина: 600 мм	140 10 71	174,40		
	внутренняя ширина: 750 мм	140 10 72	196,05		
	внутренняя ширина: 1000 мм	140 10 73	214,64		
	внутренняя ширина: 1250 мм	140 10 74	341,29		