

- Чугунный котел на твердом топливе (дерево, уголь)
- Слоевое горение и естественная тяга
- Большая поверхность теплообмена и оптимизированная изоляция
- Загрузочное отверстие 260 × 250 мм для использования поленьев диаметром 200 мм (300 мм для распиленных) и 1 распила для моделей CF 127 CSE
- Выброс золы при помощи боковой ручки
- Регулятор режимов (включен в поставку)
- Использование совместно с другими типами установок (дизельными, тепловыми насосами, солнечными коллекторами)
- Используемое топливо:
  - антрацит или антрацитовые угли размером 20/40 и 50/80
  - металлургический кокс размером от 20/40 до 40/60
  - поленья диаметром 200 мм, либо 300 мм, распиленные по длине от 250 до 750 мм (в зависимости от модели, см. таблицу)
- Объем поставки: 4 упаковки

#### Характеристики серии

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Макс. рабочая температура       | 110°C    |
| Регулируемый термостат          | 50–100°C |
| Мин. температура обратной линии | 60°C     |
| Макс. рабочее давление          | 4 мбар   |

8262Q001



## CF 120 CSE

Чугунные котлы для отопления, работающие на твердом топливе

6

| Технические данные                            | 124 CSE | 125 CSE | 126 CSE | 127 CSE | 128 CSE | 129 CSE |      |
|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Мощность уголь/дерево                         | 25/15   | 30/18   | 35/21   | 40/24   | -/27    | 45/30   | кВт  |
| КПД                                           | >55     | >55     | >55     | >55     | >55     | >55     | %    |
| Объем топки                                   | 46      | 64      | 82      | 100     | 118     | 136     | л    |
| Максимальная длина поленьев в режиме «дерево» | 250     | 330     | 330     | 500     | 500     | 500     | мм   |
| Автономный режим «дерево»                     | ≈2      | ≈2      | ≈3      | ≈3      | ≈3      | ≈3      | ч    |
| Рекомендуемый объем бака                      | 500     | 500     | 750     | 750     | 750     | 1000    | л    |
| Водовместимость                               | 30      | 36      | 42      | 48      | 54      | 60      | л    |
| Требуемое разрежение за котлом                | 0,22    | 0,24    | 0,26    | 0,28    | 0,30    | 0,32    | мбар |
| Вес                                           | 240     | 280     | 320     | 360     | 400     | 440     | кг   |

Уходящие газы, образующиеся при горении дерева, содержат определенное количество водяного пара. В связи с этим не рекомендуется допускать длительного остывания при температуре ниже 50°C из-за риска образования конденсата и коррозии.

| Артикул | 124 CSE   | 125 CSE   | 126 CSE   | 127 CSE   | 128 CSE   | 129 CSE   |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|         | 826990044 | 826990054 | 826990064 | 826990074 | 826990084 | 826990094 |

| CF | 124 | 125 | 126 | 127  | 128  | 129  |
|----|-----|-----|-----|------|------|------|
| C  | 280 | 390 | 500 | 610  | 720  | 830  |
| L  | 465 | 575 | 685 | 795  | 905  | 1015 |
| P  | 673 | 783 | 893 | 1003 | 1113 | 1223 |

#### Основные размеры

- 1 Подающая труба контура отопления R<sub>p</sub> 2 1/2
- 2 Обратная труба контура отопления R<sub>p</sub> 2 1/2
- 3 Отверстие для слива R<sub>p</sub> 1
- 4 Предохранительный теплообменник (дополнительное оборудование)
- 5 Отверстие R<sub>p</sub> 1/2 для установки термометра (заглушено)

R- наружная резьба  
R<sub>p</sub>- внутренняя резьба

